

# RMG-CAD01

## VİNÇ AÇI-MESAFE KONTROL ÜNİTESİ



### GENEL ÖZELLİKLER

Sepetli platform vinçler özelinde %100 Türk Mühendisliği ile tasarlanmış ve üretilmiş CAD01 (Crane Tilt Angle & Distance Controller) aç ve mesafe sensörü, BOM çalışma açısı ve BOM açma uzunluğunu algılayıp merkezi kontrolcüyeye iletir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

| AÇIKLAMA              | CAD01                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Çalışma Voltajı       | 9V – 36V DC           |
| Çalışma Sıcaklığı     | -40°C/+85°C           |
| Ağırlık               | 620gr                 |
| IP Koruma             | IP67                  |
| Haberleşme            | CANBus                |
| Çalışma Açıları       | 2 axis                |
| Yenileme Hızı         | 100ms                 |
| Çalışma Açısı         | -10° +110°            |
| Ölçüm Uzunluğu        | 4m, 7m, 12m, 20m, 30m |
| Dahili EEPROM         | Var                   |
| Ters Gerilim Koruması | Var                   |



### ÖZELLİKLER

- ✓ Farklı uzunlukları ölçmeye uygun kompakt ve dayanıklı gövde tasarımı
- ✓ Hem aç hemde mesafeyi tek ünite ile ölçebilme kabiliyeti
- ✓ 50kb-1Mbit CANBus haberleşme.
- ✓ Uygulamaya özel arayüz üzerinden yeniden programlanabilir çıkış.
- ✓ 0.8mm ve 1mm paslanmaz çelik tel seçenekleri

### UYGULAMA ALANLARI

- Sepetli Platform Vinçler
- FlyBom sistemler
- Tek Kırma Vinç
- Çift Kırma Vinç
- Üç Kırma Vinç
- İtfaiye araçları
- Tarım Araçları