

RMG-CBB48

VİNÇ SEPET DENGİ KONTROL ÜNİTESİ



GENEL ÖZELLİKLER

Sepetli platform vinçler özelinde %100 Türk Mühendisliği ile tasarlanmış ve üretilmiş CBB48 (Crane Basket Balance Controller) sepet denge kontrol sistemi üzerinde dahili olarak barındırdığı aç sensörü ile sepet açısını algılayıp, sepet açısının otomatik olarak dengelenmesini sağlar. Ayrıca üzerinde bulunan sensör girişleri ve kontrol çıkışları ile merkezi kontrolcü ile sensör verilerini paylaşarak gelen komutları uygulayacak yardımcı bir kontrolcü gibi çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	CBB48
Çalışma Voltajı	9V – 36V DC
Çalışma Sıcaklığı	-40°C/+85°C
Ağırlık	620gr
IP Koruma	IP67
Haberleşme	CANBus
Çalışma Açıları	2 axis
4-20mA Input	4
0-32V Input	8
PWM Valf Output	4
PWM 10A Low Side Output	8
Low Side Dijital Çıkış	12
Dahili EEPROM	Var
Ters Gerilim Koruması	Var

ÖZELLİKLER

- ✓ Sepet kontrolü için PWM Valf sürücü ile PWM bobin sürücü
- ✓ 4 kablo ile sepet ve merkezi işlemci arası bağlantı.
- ✓ 50kb-1Mbit CANBus haberleşme.
- ✓ Dahili sensör ve switch girişleri.
- ✓ Dahili EEPROM ile uygulamaya özel sistemden bağımsız yeniden programlanabilme.

UYGULAMA ALANLARI

- Sepetli Platform Vinçler
- FlyBom sistemler

