

RMG-CMC121

VİNÇ MERKEZİ KONTROL ÜNİTESİ



GENEL ÖZELLİKLER

Sepetli platform vinçler özelinde %100 Türk Mühendisliği ile tasarlanmış ve üretilmiş CMC121 (Crane Main Controller) serisi vinç merkezi kontrol üniteleri farklı üretici ihtiyaçlarına uygun olarak farklı sayıda giriş çıkış pinleri, kablolu ve kablosuz iletişim çözümleri tüm üretici ihtiyaçlarını kapsayacak geniş bir ürün ailesidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	8 ÇIKIŞ	12 ÇIKIŞ
Çalışma Voltajı	9V – 36V DC	9V – 36V DC
Çalışma Sıcaklığı	-40°C/+85°C	-40°C/+85°C
Ağırlık	450gr	450gr
IP Koruma	IP67	IP67
Haberleşme	2xCANBus	2xCANBus
4-20mA Input	8	8
0-5V Input	16	16
0-32V Input	24	24
PWM Valf Output	8	12
Dijital Çıkış	15xLow Side	15xLow Side
Dahili EEPROM	Var	Var
Ters Gerilim Koruması	Var	Var
2.4 Ghz Kablosuz Haberleşme	Opsiyonel	Opsiyonel



ÖZELLİKLER

- ✓ PWM, ON/OFF valf kontrolü için 5V – 24V konfigüre edilebilir çıkış.
- ✓ İhtiyaca uygun özelleştirilebilir 4-20ma, 0-5V, 0-32V dijital ve analog giriş
- ✓ Dual 50kb-1Mbit CANBus haberleşme
- ✓ 64Mb dahili EEPROM ile konfigürasyon ve çalışma verileri tutma
- ✓ Kullanıcı dostu arayüz ile anlık veri görüntüleme ve programlama.

UYGULAMA ALANLARI

- Sepetli Platform Vinçler
- Makaslı Vinçler
- Tek Kırma Vinç
- Çift Kırma Vinç
- Üç Kırma Vinç
- Çöp Kamyonu Tepe Vinç